# HELUZ FAMILY 50-N 2in1 csiszolt

## Felhasználás

Az építési részletek (sarkok, burkolatok, ablakpárkányok) egyszerű megoldása.

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Gyártóüzem | Hevlín |
| Méretek h x sz x m (mm) | 247x 500 x 166 |
| Nyomószilárdság (N/mm$^2$) | 8 |
| Fajsúly (kg/m$^3$) | 650 |
| Átlagos inf. tömeg (kg) | 13,3 |
| Darabszám a raklapon | 80 |
| Raklap | 134x105 egyutas raklap |
| A raklap átl. szállítási súlya. inf. (kg) | 1084 |



**FALAZAT**

| | |
|---|---|
| Falazat vastagsága (mm) | **500** |
| Téglaszükséglet 1 m$^2$ -re (db) | NPD |
| Téglaszükséglet 1 m$^3$ -re (db) | NPD |
| Teljes fedésű SBC ragasztó szükséglet / ragasztó szükséglet (l/m$^2$) | 10,1 |
| Teljes fedésű SBC ragasztó szükséglet (l/m$^2$) | NPD |
| Purhab szükséglet (db/m$^2$) | 5 |
| A falazat tömege vakolatokkal (kg/m$^2$) | NPD |
| A falazás irányadó munkaigénye (Nh/m$^2$) | SBC 1,19 / hab 0,73 állványozás nélkül |
| Tűzállósági osztály | Osztály B-s1,d0 |
| Tűzállóság (ČSN EN 1996-1-2) | NPD |
| Léghanggátlás $R_w$ | NPD |

A laboratóriumban mért hangszigetelés a teljes fedésű SBC ragasztóval, kétoldalon 2x15mm meszes vakolattal értendő, 1420 kg/m3 sűrűségnél.




## Hőtechnikai adatok

| Értékek a használat során<br>Értékek 0% nedvességtartalmú falazat esetén | habarcs |
|---|---|
| Hőátbocsátási együttható "U" W/(m$^2$K) | NPD |
| Hőátbocsátási ellenállás "R" (m$^2$K)/W | NPD |
| $\lambda_U$ (W/mK) | NPD gyakorlati |

## Egyéb épületfizikai értékek

ČSN EN 1745

| | |
|---|---|
| Páradiffúziós ellenállási szám | μ 9,7 |
| A vakolatlan falazat specifikus hőkapacitása | c= NPD KJ/kg.K |

## A sarkok és a falkávák kialakítása