Nyomószilárdság:	átlagos	8	N/mm²	merőlegesen a terhelési felületre
Nyomószilárdság:	normalizált	8	N/mm² (Kat. I)	merőlegesen a terhelési felületre
Méretek:	Hosszúsag: 247 mm		Szélesség: 500 mm	Magasság: 166 mm
Mérettűrési kategória/mérettartomány kategória:	T2+ / R2+		T2+ / R2+	Tm 0,4 / R2+
Felfekvő felületek síktól való eltérése:			-0,2	mm
Felfekvő felületek párhuzamossága:			0,4	mm

Méretstabilitás: deformáció nedvesség hatására:		NPD	
Tapadószilárdság:	megadott érték	0,3	N/mm²
Aktív oldható sótartalom:		NPD (S0)	
Tűzvédelmi osztály:	osztály	B-s1,d0	
Vízfelvétel:		Nem védett helyen nem használható fel	
Páradiffúziós tényező:		9,7	
Súlyozott laboratóriumi léghangszigetelés:		NPD	dB
Bruttó száraz testsűrűség:		650	kg/m³
Tűrési kategória:		D2	
Alak és elrendezés:		lásd mellékelt ábra	
Egyenértékű hővezetési tényező $\lambda_{10, dry, unit}$		0,056	W/mK
Módszer:		P5	
Fagyállóság:	Nem védett helyen nem használható fel	NPD (F0)	
Veszélyes anyagok:	Aktivitáskoncentráció-index I<0,8	Radioaktivitás 226Ra <120 Bq.Kg-1	
Raklap mérete:		134x105 cm	
Darabszám a raklapon:		80	

1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295

gyártóüzem: Hevlín I.

CSEHORSZÁG

STATISZTIKAI SZÁMJELE: 46680004

10

1020-CPR-060023866



Az ábrázolt elrendezés tájékoztató jellegű, a termék szerkezete kis mértékben eltérhet

EN 771-1:2011+A1:2015

I, P kategória 247 x 500 x 166 mm

teherhordó egyrétegű védett hőszigetelő falazatok építésére szolgáló égetett agyag falazóelem

HELUZ FAMILY 50-N 2in1

A termék rendelési száma: ITT HE2-005/10 DoP 1010

28509.00

N/mm²

8

Ellenőrizte: .....

A szerszámokkal végzett munka (vágás, fúrás, csiszolás, a termék mechanikus vágása) során fibrogenikus por képződhet, amely egészségügyi kockázatot jelenthet. A légutak védelemére ajánlott megfelelő egyéni védőeszközök használata.